

CUNI 205

REMOLQUES

CUNI



LAS CARACTERÍSTICAS

Medidas Totales	313 x 172 x 98 cm
Medidas Caja Exteriores	211 x 128 x 47 cm
Medidas Caja Útiles	205 x 122 x 46 cm
Carga útil (Kg)	575 / 475 / 425 / 325 Kg
Capacidad de carga (m3):	1,15 m ³
Homologación (MMA):	750 / 650 / 600 / 500Kg.
Peso en vacío (Tara): (Kg)	162 Kg
Resistencia eje: (Kg)	750 Kg
Ruedas (2):	165/70R13
Caja basculante:	Por inercia
Altura del chasis al suelo (cm)	32 cm.
Tipo de lanza:	en "V"
Tipo de chasis:	Acero soldado y galvanizado en caliente
Rueda jockey: (diámetro)	48 mm
Tipo de conexión:	7 Polos
Luces:	Integradas
Tipo de suelo:	Madera finlandesa
Altura de la bola: (cm)	45 cm.
Resistencia cabezal: (kg)	750 Kg.
Grosor piso madera: (mm)	10 mm.
Freno de inercia:	NO
Laterales:	Extraíbles
Puertas:	Abatibles y Extraíbles

LOS PUNTOS FUERTES

- *Remolque con un eje de 750Kg, varias opciones de homologación.
- *Cabezal reforzado de 750Kg, asegura un buen enganche.
- *Rueda jockey Ø48, facilita su movilidad sin estar enganchado.
- *Lanza en "V", mayor estabilidad durante la conducción.
- *Chasis de acero soldado y galvanizado en caliente, antioxidante.
- *Suelo de madera finlandesa de 10mm, acabado antideslizante.
- *Basculación por inercia, práctica y económica.
- *Anclaje con pasador "R" para asegurar la caja basculante.
- *4 Anclajes de acero galvanizado, fijados al chasis.
- *Puertas delantera y trasera abatibles y extraíbles.
- *Laterales de acero galvanizado de 1mm extraíbles.
- *Pilotos empotrados en el panel de matrícula, más protegidos.

ACCESORIOS OPCIONALES

- *Tapa de PVC.
- *Lona plana.
- *Lona alta con arquillada de 40cm.
- *Lona alta con arquillada de 80cm.
- *Doble lateral de reja de 35cm.
- *Doble lateral de chapa de 39cm.
- *Porta-Escaleras.
- *Barras porta-todo.
- *Soporte rueda de repuesto.
- *Rueda de 165/70 R13 D35 4T98.
- *Torreta con Cabrestante.

